

Con formato: Fuente: 14 pto, Negrita

ESPECIFICACIONES DE RESAQUE

Cuchillas por cabezal	6 pzs
Medida de resaques	9" (.23m) x 1 ³ / ₄ " (.045 m)
Distancia centros resaques	16" (.40 m) hasta 47" (1.19 m)
Largo máximo de barrote	73" (1.85 m)
Velocidad corte de cabezales	3281 rpm

SISTEMA ELECTRICO

Voltaje de alimentación	220 o 440 VCA TRIFASICO
Motor de cabezal(es)	15HP-11.18 kW
Motorreductor	1HP74 kW
Sistema de arranque y protección	Contactor y relevador de sobrecaraa

DIMENSIONES GENERALES

Alto	67" (1.7 m)
Ancho	59" (1.49 m)
Largo	100" (2.54 m)
Peso aproximado	1 200 kg
2 cabezales de corte	8 1/2" (.2159m) x 9" (.2286m)
Alimentación	20 barrotes / min

que se utilizan para la fabricación de tarimas, esto de una forma rápida y precisa.

Características

- Diseño fácil de usar
- Dos cabezales de corte
- Cortes uniformes y precisos
- Distancia entre resaques ajustable
- Alimentación semiautomática
- Estructura robusta

Taller de Hule y Maquinaria de Durango S.A. de C.V. Durango, Durango, México. Carretera México #1117 Colonia Ciudad Industrial CP 34208

Contacto:
E-mail: mmedina@hulmaq.com.mx Teléfonos: (01 618) 8184049, 8183033