

Voltaje de alimentación 220/440 VCA TRIFASICO

Gabinete eléctrico con dispositivos de arranque y protección (contactores y relevadores para los motores eléctricos)

CABEZAL

Motor(es)		2 de 15 HP-11.16 kW
Volantes	Diámetro	32" (0.81 m)
	Ancho	1 ½" (38 mm)
Sierras	Largo	196 ³ / ₄ " (5.00 m)
	Ancho	1 1/2" (38 mm)
	Calibre	19

SISTEMA HDRAULICO

Motor Bomba	3 HP-2.23 kW
Bomba	Hidráulica
Deposito	66 Lts (17.5 Gal)

CAPACIDEADES DE CORTE

Largo (Mesa)	1 <i>57</i> " (3.98 m)
Ancho (Mesa)	8" (20cm)
Altura Garganta	12" (30.48cm)
Ancho máximo corte	10" (0.35 m)
Espasor corta	1/2" (1 2cm) hasta 8" (20cm)

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIONES CENTERALES		
Alto	87" (2.20 m)	
Ancho	96" (2.43 m)	
Largo	1 <i>57</i> " (3.98 m)	
Peso aproximado	2.350 kilogramos	

Función de la máquina:

Realizar corte(s) de forma longitudinal horizontal sobre la madera, dos cortes en cada pasada.

Características:

- Diseño fácil de usar.
- Estructura robusta.
- Versatilidad para realizar cortes de diferentes dimensiones.
- Sistema hidráulico para la alimentación y el movimiento de los cabezales.
- Mesa de retorno.
- Velocidad variable de alimentación.
- Sistema de prensas para un corte uniforme.

Taller de Hule y Maquinaria de Durango S.A. de C.V. Durango, Durango, México. Carretera México #1117 Colonia Ciudad Industrial CP 34208

> Contacto: E-mail: mmedina@hulmaq.com.mx Teléfonos: (618) 8184049, 8183033

Con formato: Fuente: 14 pto,

Negrita