

Voltaje de alimentación 220/440 VCA TRIFASICO

Gabinete eléctrico con dispositivos de arranque y protección (contactores y relevadores para los motores eléctricos)

CABEZAL

Motor(es)		1 de 15 HP-11.16 kW
Volantes	Diámetro	32" (0.81 m)
volunies	Ancho	1 ½" (38 mm)
	Largo	196 ³ / ₄ " (5.00 m)
Sierras	Ancho	1 1/2" (38 mm)
	Calibre	19

SISTEMA HIDRAULICO

Motor Bomba	3 HP-2.23 kW
Bomba	Hidráulica
Deposito	66 Lts (17.5 Gal)

DIMENSIONES DE CORTE

Largo (Mesa)	120" (3.048 m)
Ancho (Mesa)	8" (20cm)
Altura Garganta	12" (30.48cm)
Ancho máximo corte	10" (0.35 m)
Espesor corte	½" (1.2cm) hasta 8" (20cm)

DIMENSIONES GENERALES

Alto	94" (2.38 m)	
Ancho	88" (2.23 m)	
Largo	120" (3.048 m)	
Peso aproximado	1,500 kilogramos	

Función de la máquina:

Realizar corte(s) de forma longitudinal horizontal sobre la madera, un corte en cada pasada.

Características:

- Diseño fácil de usar.
- Estructura robusta.
- Versatilidad para realizar cortes de diferentes dimensiones.
- Sistema hidráulico para la alimentación y el movimiento de los cabezales.
- Mesa de retorno.
- Velocidad variable de alimentación.
- Sistema de prensas para un corte uniforme.

Taller de Hule y Maquinaria de Durango S.A. de C.V. Durango, Durango, México. Carretera México #1117 Colonia Ciudad Industrial CP 34208

> Contacto: E-mail: mmedina@hulmaq.com.mx Teléfonos: (618) 8184049, 8183033

Con formato: Fuente: 14 pto,

Negrita